

Số: 353 /NĐTƯ - HCQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

V/v: Mời báo giá làm cơ sở  
Xây dựng dự toán mua vật tư, thiết bị sửa  
chữa, bảo dưỡng điện, nước tại Bệnh viện

Kính gửi: - Các doanh nghiệp cung cấp vật tư, thiết bị sửa chữa, bảo  
dưỡng điện, nước trên địa bàn.

Căn cứ tờ trình đề nghị mua vật tư, thiết bị phục vụ công tác sửa chữa, bảo  
dưỡng điện, nước của Bệnh viện được Ban Giám đốc phê duyệt. Để có cơ sở xây  
dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan  
tâm gửi báo giá vật tư, thiết bị chi tiết như sau:

STT	Tên hàng hóa, thiết bị	Thông số và yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Bóng Panel 60x60 có kẹp cài	- Kích thước <b>600x600mm</b> , kẹp cài âm trần thạch cao, hiệu suất quang $\geq 100\text{lm/W}$ , ánh sáng trắng/trung tính và chống lóa mắt	Cái	29
2	Quạt đảo trần hộp số (Vinawind)	- Sải cánh <b>400mm</b> , công suất <b>46W</b> , góc quay <b>360°</b> , điều khiển <b>hộp số 3 tốc độ</b>	Cái	15
3	Bộ Đèn neon led 2 bóng (0,6 m ánh sáng trắng)	- Đèn LED bán nguyệt/Máng đôi <b>0,6m (18W-20W)</b> : Ánh sáng <b>trắng 6500K</b> , quang thông <b>&gt;1800lm</b>	Bộ	22
4	Contactơ LS MC 32A 220v (khởi động từ)	- Dòng định mức <b>32A</b> , cuộn hút <b>AC 220V</b> , tiếp điểm <b>3 pha chính + 1NO/1NC</b>	Cái	2
5	Quạt trần hộp số màu trắng (Vinawind)	- Sải cánh <b>1400mm</b> , công suất <b>75W</b> , điều khiển <b>hộp số 5 tốc độ</b>	Cái	10
6	Nước thông cống (Sifa loại cực mạnh)	- Thành phần <b>axit cực mạnh</b> , phân hủy nhanh <b>tóc, rác, mỡ</b> , chống tắc nghẽn và khử mùi hôi đường ống.	Cái	50
7	Giá đỡ chậu sứ (Inox)	- Chất liệu <b>Inox 304</b> chống gỉ, chịu tải trọng <b>&gt;50kg</b> , thiết kế chữ L hoặc thanh đỡ chịu lực.	Cái	50
8	Keo silicon A500 trắng	- Chất trám <b>trung tính</b> , độ đàn hồi cao, chống tia UV/thời tiết, bám đính tốt trên <b>nhôm, kính, nhựa</b> .	Lọ	15
9	Keo silicon A500 sữa	- Chất trám <b>trung tính</b> , độ đàn hồi cao, chống tia UV/thời tiết, bám đính tốt trên <b>nhôm, kính, nhựa</b> .	Lọ	15
10	Bột trét mạch(1kg/gói)	- Thành phần <b>Cement Polymer</b> , độ bám dính cao, chống thấm và rêu mốc	Gói	20
11	Lõi lọc nước số 6	- Hạt gồm sinh học, khả năng <b>chia</b>	Cái	30



	(Kangaroo)	<b>nhỏ phân tử nước</b>		
12	Màng RO (Kangaroo)	- Công nghệ <b>thẩm thấu ngược</b> , khe lọc siêu nhỏ <b>0.0001 micron</b>	Cái	30
13	Bình áp máy lọc nước 10l (máy lọc nước Kagaroo)	- Vỏ thép/nhựa <b>ABS</b> , dung tích <b>3.2 gallon (10-12L)</b> , áp suất nạp <b>5-10 psi</b>	Cái	5
14	Bản lề lá 6.5 cm (Inox)	- Chất liệu <b>Inox 304</b> dày 2-3mm, kích thước <b>70mm</b> , trục quay bạc đạn chống mài mòn	Cái	10
15	Băng dính điện	- Khả năng cách điện <b>600V</b> , độ kéo giãn <b>200%</b> , chống cháy, bám dính tốt và không để lại keo khi bóc bỏ	Cuộn	50
16	Băng tan	- Thành phần <b>100% PTFE</b> , chiều dài <b>10m-15m</b> , chuyên dùng làm kín môi nối <b>ren ống nước/vật tư ngành nước</b> .	Cuộn	50

(Mục đích mua sắm nhằm thay thế, sửa chữa đồng bộ cho hệ thống điện, nước hiện có).

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: [bnhietdoihcqttomuasam@gmail.com](mailto:bnhietdoihcqttomuasam@gmail.com) hoặc đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bàu, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội. (Ths Sơn, ĐT: 0975.240.586).

Thời gian gửi báo giá: Trước 16 giờ 30 phút, ngày 02/4/2026.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Website Bệnh viện
- Tổ xét chọn giá P. HCQT
- Lưu VT; P.HCQT

**Y GIÁM ĐỐC**

BỆNH VIỆN  
BỆNH NHIỆT ĐỚI  
TRUNG ƯƠNG

Phạm Ngọc Thạch