

Số: 1104/NĐTW - HCQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2026

Về mời báo giá xây dựng dự toán cung
cấp và lắp đặt màn hình led hội trường
số 1 tại bệnh viện

Kính gửi: Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên địa bàn

Căn cứ Quyết định số 1373 /QĐ-NĐTW ngày 12/8/ 2026 về việc phê duyệt danh mục, yêu cầu kỹ thuật và số lượng Gói thầu Cung cấp và lắp đặt màn hình led hội trường số 1 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, để có căn cứ xây dựng giá dự toán cho gói thầu, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá. (theo danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm)

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn hoặc đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bàu, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội (Ths Sơn, ĐT: 0975.240.586).

Thời gian gửi email: Trước 16 giờ 30 phút, ngày 20/8/2026.

Trân trọng./.


Nơi nhận:

- Website Bệnh viện;
- Lưu VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN
BỆNH NHIỆT ĐỚI
TRUNG ƯƠNG

Phạm Ngọc Thạch



Danh mục, yêu cầu kỹ thuật và số lượng gói thầu cung cấp và lắp đặt màn hình led hội trường số 1 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Kèm theo thông báo số: 1101/NDTW-HCQT ngày 13 tháng 8 năm 2026)

I. Danh mục, yêu cầu kỹ thuật và số lượng:

STT	Sản phẩm và thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Màn hình LED P1.86 cố định trong nhà - Kích thước hiển thị: 2080x4160mm - Độ phân giải màn hình: 1118x2236 pixel - Được lắp ghép từ các thiết bị sau: Module LED P1.86 -160x320mm - Khoảng cách điểm ảnh: 1.86mm - Cấu hình điểm ảnh: RGB – Công nghệ SMD - Thiết kế nắp lưng chống bụi và hơi ẩm - Model: LUS0186 - Tần số làm mới: 3840hz - Hãng sản xuất: Leyard Card thu tín hiệu Kystar KR7512 - 12 cổng HUB75E - Mảng dữ liệu song song RGB: 24 - Độ tải tối đa: 512x512 - Độ tải khuyến nghị: 128x768pixels Nguồn ChuangLian A-300AB-5 (300W) - Nguồn mỏng, chống chập cháy, xung điện. - Phương pháp làm mát: quạt không khí	m2	8		
2	Bộ điều khiển màn hình Kystar KLS4C - Inputs: DVI *1, HDMI*1, VGA*1, USB*1, Audio*1 - Outputs: Gigabit (RJ45) *4, Audio*1 - Control port: USB-CFG*1, COM*1 - ĐPG Max : 2.6 triệu pixels - Ngang max: 4096p. Cao max: 2048p	Chiếc	1		
3	Hệ thống điện – Tín hiệu - Aptomat 1 pha, hộp điện - Dây mạng điều khiển cat5e, dây điện nội bộ	Bộ	1		
4	Hoàn thiện màn hình - Khung giá đỡ sắt hộp mạ kẽm - Vận chuyển/nhân công lắp đặt	Bộ	1		